

# Scanner mural D-tect 150

## Description

### Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

### Titre

- ▶ Scanner mural D-tect 150 Professional

### Positionnement

- ▶ Précision de très haut niveau pour un perçage en toute sécurité

### Avantages de l'utilisateur

- ▶ L'instrument idéal pour tous les installateurs professionnels qui souhaitent éviter tout dommage lors des perçages
- ▶ Système de capteurs pour une détection au millimètre près des métaux ferreux et non-ferreux, des fils sous tension, des structures en bois et même des tuyaux plastiques
- ▶ Détection précise des tuyaux des chauffages au sol ou muraux

### Autres avantages

- ▶ Grande fiabilité grâce à l'affichage précis de la nature du matériau
- ▶ Affichage de la profondeur de perçage maximale admissible pour une sécurité maximale
- ▶ Cinq modes différents pour une très grande précision de détection dans chaque matériau de construction
- ▶ Auto-calibration
- ▶ Résultats de mesure directement lisibles sur le grand écran à affichage graphique
- ▶ Prise en main optimale grâce à la poignée ergonomique
- ▶ Ruler View : détermination de la distance entre objets détectés, marquage au millimètre près sur le mur

### Type de produit

- ▶ Détecteur

## Caractéristiques techniques


Matériaux détectables	Tuyaux en plastique, métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension
Profondeur max. de détection	150 mm
Profondeur de saisie dans l'acier, max.	150 mm
Profondeur de saisie dans le cuivre, max.	150 mm
Profondeur de détection, lignes conductrices, max.	60 mm
Profondeur maxi de détection des ossatures en bois	40 mm
Précision	± 5 mm
Arrêt automatique, environ	5 min
Alimentation	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Poids approx.	0,7 kg
Longueur	220 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	120 mm

## Produits numériques associés

### Image produit



### Symbole



### Croquis coté



### Figure d'application



## Scanner mural D-tect 150

### Caractéristiques techniques

Affichage profondeur de perçage max.	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

### CSO Selection

Order No. 1	0 601 010 005
EAN-Code	3165140511735
<b>Scope Of Supply</b>	Pochette de protection 4 piles 1,5 V
<b>Numéro Baretool</b>	3601K10005

**21.01.2015 10:11:57**

**RBFR - Frankreich - French**