

GOL 32 G

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Niveau optique GOL 32 G Professional

Positionnement

- ▶ Robuste et fiable : idéal pour l'extérieur

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Idéaux pour l'utilisation en extérieur grâce à leur carter robuste avec protection contre les poussières et projections d'eau IP 54
- ▶ Objectif à grande ouverture permettant d'obtenir une image nette de la cible
- ▶ Transport sûr grâce au dispositif de blocage du compensateur

Autres avantages

- ▶ Collimateur pour orientation globale
- ▶ Pentaprisme pour une bonne lisibilité du niveau à bulle
- ▶ Photo verticale
- ▶ Grand bouton de réglage pour un alignement simplifié
- ▶ Objectif très lumineux pour une photo nette de la cible (mire de chantier)
- ▶ Réglage sans fin d'angle par accouplement à glissement

Type de produit

- ▶ Niveau optique

Caractéristiques techniques

Unité de mesure	400 gon
Grossissement	32 x
Précision de mise à niveau	1 mm sur 30 m
Portée	120 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Filetage du trépied	5/8"
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Longueur	215 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	145 mm
Poids approx.	1,7 kg

CSO Selection

Order No. 1	0 601 068 501
EAN-Code	3165140711395
Scope Of Supply	Clé Allen Coffret de transport (1 600 A00 0LF) Fil à plomb Mandrin de réglage

Produits numériques associés

Image produit



Croquis coté




Figure d'application



GOL 32 G

CSO Selection

	Opercule
Numéro Baretool	3601K68501
Order No. 2	0 615 994 0AY
EAN-Code	3165140735810
Scope Of Supply	Clé Allen Coffret de transport (1 600 A00 0LF) Fil à plomb Mandrin de réglage Mire de chantier GR 500 (0 601 094 300) Opercule Trépied BT 160 Professional (0 601 091 200)

21.01.2015 10:12:17

RBFR - Frankreich - French