

# GSB 16 RE

## Description

### Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

### Titre

- ▶ Perceuse à percussion GSB 16 RE

### Positionnement

- ▶ La plus rapide de sa catégorie

### Avantages de l'utilisateur

- ▶ 750 W pour une progression de travail ultra rapide
- ▶ Conception compacte pour une prise en main optimale
- ▶ Carter en métal solide pour une grande longévité

### Autres avantages

- ▶ Mandrin automatique système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main
- ▶ Plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche ou droite
- ▶ Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante pour une prise en main sécurisée de la machine
- ▶ Câble d'alimentation avec boule rotative
- ▶ Présélection de la vitesse de rotation avec molette pour travailler dans différents matériaux
- ▶ Poignée ergonomique Softgrip pour une prise en main sûre
- ▶ Collet de broche  $\varnothing$  43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de forage

### Type de produit

- ▶ Perceuse à percussion

## Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	750 W
Régime à vide	0 – 2.800 min-1
Puissance restituée	380 W
Poids	2,2 kg
Couple (vissage tendre)	18,0 Nm
Couple nominal	2,3 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Zone de serrage	1,5 – 13 mm
Longueur	285 mm
Hauteur	214 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 47.600 min-1

## Plage de perçage


$\varnothing$ perçage béton	16 mm
$\varnothing$ perçage bois	30 mm
$\varnothing$ perçage acier	13 mm
$\varnothing$ de perçage dans les ouvrages de maçonnerie	18 mm

## Produits numériques associés

### Image produit



### Symbole



### Croquis coté



### Figure d'application



## Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 96 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 107 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

## Fonctions

- ▶ Réglage continu de la vitesse de rotation
- ▶ Réversibilité droite / gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto Lock
- ▶ Poignée Softgrip

## CSO Selection

Order No. 1	0 601 14E 500
EAN-Code	3165140519267
<b>Scope Of Supply</b>	Poignée supplémentaire (2 605 025 190) Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 149) Coffret de transport (2 605 438 524)
<b>Numéro Baretool</b>	3601A4E500

**21.01.2015 10:07:29**

**RBFR - Frankreich - French**