

GSB 19-2 REA

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse à percussion GSB 19-2 REA

Positionnement

- ▶ Nouveauté mondiale : la première perceuse à percussion avec aspiration des poussières pour les professionnels

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Puissance d'aspiration très élevée pour un perçage sans poussière dans la maçonnerie et les carrelages
- ▶ Moteur puissant de 900 W et progression rapide de perçage
- ▶ Conception compacte, convient aussi pour percer en hauteur

Autres avantages

- ▶ Butée de profondeur intégrée à régler sur différentes profondeurs de perçage
- ▶ Les valves de retenue empêchent la sortie de poussières pendant le transport ainsi qu'au moment de vider le système microfiltre
- ▶ Microfiltre amovible, pour réaliser des économies et protéger l'environnement
- ▶ Travail également possible sans module d'aspiration, en retirant l'unité d'aspiration simplement et sans outil
- ▶ Mandrin automatique système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main
- ▶ Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante pour une prise en main sécurisée de la machine

Type de produit

- ▶ Perceuse à percussion

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	900 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 min-1
Puissance restituée	455 W
Poids	3,2 kg
Couple (vissage tendre)	36,0 / 15,5 Nm
Couple nominal	5,7 / 2,2 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Zone de serrage	1,5 – 13 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 17.000 / 51.000 min-1

Plage de perçage

Ø perçage béton	18 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie	20 / 15 mm

Produits numériques associés


Image produit



Symbole



Croquis coté



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Réversibilité droite / gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto Lock
- ▶ Poignée Softgrip

CSO Selection

Order No. 1	0 601 17C 500
EAN-Code	3165140519410
Scope Of Supply	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Coffret de transport (2 605 438 524) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 149) Poignée supplémentaire (2 605 025 190)
Numéro Baretool	3601A7C500

21.01.2015 10:07:32

RBFR - Frankreich - French