

GSB 21-2 RE

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse à percussion GSB 21-2 RE

Positionnement

- ▶ La plus puissante de sa catégorie pour les applications les plus exigeantes

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d'un couple élevé pour des applications difficiles avec de gros diamètres (perçage avec foret, perçage avec scie-trépan, perçage avec scie-cloche, vissage et malaxage)
- ▶ Carter en métal robuste pour une grande longévité
- ▶ Débrayage de sécurité mécanique - antirotation pour une sécurité de travail élevée même lors des sollicitations les plus extrêmes

Autres avantages

- ▶ Mandrin automatique avec système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main
- ▶ Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante et Softgrip pour un maintien solide de la machine
- ▶ Présélection de la vitesse avec molette pour un travail précis
- ▶ Plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche ou droite
- ▶ Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)
- ▶ Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de forage

Type de produit

- ▶ Perceuse à percussion

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1100 W
Régime à vide	0 – 900 / 3.000 min-1
Puissance restituée	630 W
Poids	2,85 kg
Vitesse de rotation nominale	0 – 580 / 1.900 min-1
Couple (vissage tendre)	40,0 / 14,5 Nm
Couple nominal	9,6 / 3,2 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Zone de serrage	1,5 – 13 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 15.300 / 51.000 min-1
Moment de couple max.	40,0 / 14,5 Nm

Plage de perçage

Ø perçage béton	22 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	16 / 8 mm

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Figure d'application



GSB 21-2 RE

Plage de perçage

Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie 24 / 16 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Réversibilité droite / gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Embrayage de sécurité

CSO Selection

Order No. 1	0 601 19C 500
EAN-Code	3165140505604
Scope Of Supply	Poignée supplémentaire (2 602 025 193) Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 150) Coffret de transport (2 605 438 524)
Numéro Baretool	3601A9C500
Order No. 2	0 601 19C 503
EAN-Code	3165140622134
Scope Of Supply	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 150) Poignée supplémentaire (2 602 025 193) 1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 040)
Numéro Baretool	3601A9C500

21.01.2015 10:07:36

RBFR - Frankreich - French