

GBM 6 RE

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse GBM 6 RE

Positionnement

- ▶ Rapidité et précision

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Vitesse de rotation très élevée (régime à vide : 4.000 tr/min) pour des petits diamètres de perçage
- ▶ Fixation de la broche de perçage dans le palier pour une grande précision
- ▶ Design compact et faible poids : prise en main facilitée pour des perçages en série

Autres avantages

- ▶ Variateur électronique pour une amorce de perçage précise
- ▶ Clip pour fixation à la ceinture
- ▶ Réversibilité gauche/droite

Type de produit

- ▶ Perceuse

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	350 W
Régime à vide	0 – 4.000 min-1
Puissance restituée	136 W
Poids	1,2 kg
Vitesse de rotation nominale	3.116 min-1
Couple nominal	12,3 Nm

Plage de perçage

Ø perçage alu	8 mm
Ø perçage bois	15 mm
Ø perçage acier	6,5 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit


Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 82 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 93 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

Produits numériques associés


Image produit



Symbole



Croquis coté



Fonctions

- ▶ Réversibilité droite / gauche
- ▶ Electronique

CSO Selection

Order No. 1	0 601 472 600
EAN-Code	3165140485913
Scope Of Supply	Mandrin automatique (2 610 910 300)
Numéro Baretool	3601D72600

21.01.2015 10:15:47

RBFR - Frankreich - French