

GSC 2,8

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Cisaille GSC 2,8

Positionnement

- ▶ L'élançée avec le couteau réversible

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Forme étroite grâce à son mécanisme à engrenages planétaires
- ▶ Couteau réversible : rentabilité accrue
- ▶ Poignée champignon permettant un guidage aisé et sûr

Autres avantages

- ▶ Rayon de découpage réduit permettant toutes sortes de coupes
- ▶ Interrupteur de forme ergonomique et bien protégé
- ▶ Vue optimale sur l'emplacement de coupe
- ▶ Modèle robuste pour une utilisation continue
- ▶ Puissant moteur de 500 W
- ▶ Interrupteur de sécurité

Type de produit

- ▶ Cisaille

Détails

| | |
|--|--|
| Matériau usinable | Acier jusqu'à 400 N/mm ² à 2,8 mm |
| Cadence de coupe en charge | 1500 min-1 |
| Cadence de coupe à vide | 2400 min-1 |
| Poids | 2,7 kg |
| Longueur | 292 mm |
| Hauteur | 205 mm |
| Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max. | 2,8 mm |
| Capacité de coupe acier (600 N/mm ²), max. | 2,2 mm |
| Capacité de coupe acier (800 N/mm ²), max. | 1,9 mm |
| Capacité de coupe aluminium (200 N/mm ²), max. | 3,5 mm |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-------|
| Puissance de prise de courant nominale | 500 W |
| Puissance restituée | 270 W |

Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Croquis coté




Figure d'application



GSC 2,8

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|-----------------|--|
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 80 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 80 dB (A). Incertitude K = 3 dB. |
|-----------------|--|

CSO Selection

| | |
|------------------------|--|
| Order No. 1 | 0 601 506 103 |
| EAN-Code | 3165140415033 |
| Scope Of Supply | Clé six pans mâle de 2,5 (1 907 950 003) Clé six pans mâle de 5 (1 907 950 006) Couteaux (2 607 010 025) Jauge de réglage (2 607 970 001) |

21.01.2015 10:16:02

RBFR - Frankreich - French