

GRB 14 CE

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Ponceuse à bande pour tubes GRB 14 CE Professional

Positionnement

- ▶ Grande fiabilité et très bonne maniabilité

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Les galets d'entraînement préviennent le glissement des bandes abrasives et facilitent le travail
- ▶ Guidage optimal de l'outil grâce à une poignée fine et une position de préhension particulièrement ergonomique
- ▶ Nombreuses positions de ponçage grâce à la poignée pivotante – ponceuse idéale pour le ponçage près des murs

Autres avantages

- ▶ Le grand angle d'enroulement du tuyau (jusqu'à 270°) permet de poncer le tuyau sur 360° en seulement deux étapes
- ▶ Moteur de 1 400 W pour une progression de travail rapide

Type de produit

- ▶ Ponceuse de tubes

Caractéristiques techniques

Vitesse de défilement de la bande	2,7 – 8,5 m/s
Bande abrasive, longueur	760 mm
Bande abrasive, largeur	40 mm
Puissance absorbée nominale	1400 W
Régime à vide	750 – 3.000 min-1
Poids	3,65 kg

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit


Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 89 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 100 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté




Figure d'application



Fonctions

- ▶ Electronique
- ▶ Limitation du courant de démarrage

GRB 14 CE

Fonctions

- ▶ Régulation électronique constante
- ▶ Démarrage progressif
- ▶ Protection contre un redémarrage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 8A9 000
EAN-Code	3165140733892
Scope Of Supply	Coffret de transport Poignée supplémentaire (2 602 025 075) 2 bandes abrasives G120 (2 608 608 K07) 2 bandes abrasives G60 (2 608 608 K05) 2 bandes abrasives G80 (2 608 608 K06) 2 bandes abrasives SCM en non-tissé, gros (2 608 608 K38) 2 bandes abrasives SCM en non-tissé, moyen (2 608 608 K37)
Numéro Baretool	3601HA9000

21.01.2015 13:36:44

RBFR - Frankreich - French