

GSR Mx2Drive

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Visseuse sans fil GSR Mx2Drive

Positionnement

- ▶ Force maximale au format de poche

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Très puissante : l'engrenage à 2 vitesses innovant permet de disposer d'un couple de 10 Nm et de changer de vitesse sans coupure au moyen de l'interrupteur marche/arrêt
- ▶ Rapide et précise grâce à une démultiplication optimisée du mécanisme d'engrenage : vissage rapide en 2ème vitesse (0 – 580 tr/min) – vissage précis et à ras en 1ère vitesse (150 tr/min)
- ▶ Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement), elle tient dans une poche de pantalon

Autres avantages

- ▶ Le porte-embout universel 1/4" verrouillable maintient tous les embouts courants de perçage et de vissage
- ▶ Chargeur multivoltages : assure la charge des batteries 3,6 V comme des batteries 10,8 V, en l'espace d'une heure
- ▶ Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série
- ▶ Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- ▶ Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments

Type de produit

- ▶ Visseuse sans fil

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	10 / 5 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	150 / 0 – 580 min-1
Tension de la batterie	3,6 V
Poids avec batterie	0,5 kg

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	5 mm
---------------------------------	------

Diamètre de la vis


Ø des vis, maxi	5 mm
-----------------	------

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de :
niveau de pression acoustique 80 dB (A) ; niveau de puissance acoustique dB(A).
Incertitude K = dB.

Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9A2 101
EAN-Code	3165140575560
Scope Of Supply	Dragonne Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514) Coffret de transport 2 batteries 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 242)
Numéro Baretool	3601JA2100

21.01.2015 10:09:06

RBFR - Frankreich - French