

# GSR 36 VE-2-LI

## Description

### Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

### Titre

- ▶ Perceuse-visseuse sans fil GSR 36 VE-2-LI Professional

### Positionnement

- ▶ Même les vis longues ne sont pas un problème

### Avantages de l'utilisateur

- ▶ Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes - la 2ème vitesse permet même de visser des vis jusqu'à 8 x 280 mm dans du bois tendre
- ▶ Plus de 50 % d'autonomie en plus (par rapport à une batterie 36 V de 2,6 Ah) grâce aux nouvelles batteries Bosch de 4,0 Ah avec technologie CoolPack
- ▶ Maîtrise parfaite de l'outil grâce à électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil

### Autres avantages

- ▶ Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) avec sonde de température supplémentaire : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

### Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 4,0 Ah

### Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses sans fil

## Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids avec batterie	3,3 kg
Mandrin automatique	13 mm
Temps de charge env.	80 min
Présélections de couple	25+1

## Produits numériques associés


### Image produit



### Symbole



### Croquis coté



### Figure d'application



## GSR 36 VE-2-LI

### Caractéristiques techniques

Longueur	233 mm
Hauteur	280 mm
Type cellules	Li-Ion

### Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	102 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	16 mm

### Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	12 mm
-----------------	-------

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 69 dB (A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	--

### Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

### CSO Selection

Order No. 1	0 601 9C0 100
EAN-Code	3165140683487
Scope Of Supply	Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) Poignée supplémentaire (2 609 199 583) 1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 111) 1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112) 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)
Numéro Baretool	3601JC0100

21.01.2015 10:13:09

RBFR - Frankreich - French