

GSR 18 V-EC TE

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Visseuse spécial plaquiste sans fil GSR 18 V-EC TE Professional

Positionnement

- ▶ Compromis inégalé entre puissance et poids

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Autonomie exceptionnelle pour un travail en continu (jusqu'à 1700 vissages par charge complète avec batterie 2,0 Ah)
- ▶ Forme compacte et grande légèreté pour un travail plus confortable – 1,3 kg (avec batterie 2,0 Ah)
- ▶ Moteur Bosch sans charbon pour une grande longévité

Autres avantages

- ▶ Tête ultra courte (207 mm) pour un travail précis
- ▶ Bouton de blocage pour un travail en continu sans fatigue
- ▶ Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- ▶ Clip pour une fixation pratique à la ceinture
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Butée de profondeur réglable pour un réglage précis de la profondeur de vissage
- ▶ Compatible avec le chargeur de vis en bande MA 55 Professional (optionnel) pour les vissages en série

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 2,0 Ah

Type de produit

- ▶ Visseuse spécial plaquiste sans fil

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Régime à vide | 0 – 4.200 min-1 |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Longueur | 251 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Hauteur | 222 mm |
| Type cellules | Li-Ion |
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" |
| Poids avec batterie | 1,3 kg |

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



dynamicseries



Croquis coté



Figure d'application



Diamètre de la vis

| | |
|-----------------|--------|
| Ø des vis, maxi | 4,2 mm |
|-----------------|--------|

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 75 dB (A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

- ▶ Réversibilité droite / gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage
- ▶ porteembouts magnétique

CSO Selection

| | |
|------------------------|---|
| Order No. 1 | 0 601 9C8 002 |
| EAN-Code | 3165140720267 |
| Scope Of Supply | Butée de profondeur (2 600 460 058) Calage L-BOXX (2 608 438 113) Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424) L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584) 1 embout de vissage (PH2) 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 036) |
| Numéro Baretool | 3601JC8000 |

21.01.2015 10:13:33

RBFR - Frankreich - French