

GCM 12 GDL

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Scie à onglets GCM 12 GDL Professional

Positionnement

- ▶ Scier n'a jamais été aussi facile : très grande simplicité d'utilisation sans fatigue et précision durable

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Précision durable grâce au bras de guidage innovant, extrêmement robuste et sans entretien
- ▶ Mécanisme de traction sans frottement pour un sciage facile sans perte de puissance
- ▶ Coupes précises et qualité de coupe exceptionnelle grâce au laser à double ligne intégré et à la lame de scie Top Precision Best for Wood

Autres avantages

- ▶ Aspiration des poussières très efficace grâce à une tubulure d'aspiration optimisée
- ▶ Tous les éléments de réglage (angles d'onglet et d'inclinaison) sont disposés à l'avant de l'outil pour un travail plus agréable
- ▶ Supports de matériau extractibles intégrés à gauche et à droite avec butée longitudinale intégrée
- ▶ Poignée intégrée pour un transport facile
- ▶ Le mécanisme radial compact permet de placer la scie directement contre un mur et de gagner ainsi de la place
- ▶ Le moteur de 2 000 W est suffisamment puissant pour scier des pièces de bois épaisses
- ▶ Fonction de découpe de rainures

Type de produit

- ▶ Scie à onglet et scie radiale

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 0°	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	51 x 341 mm
Coupe d'onglet	52 ° G / 60 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 47 ° D
Profondeur x longueur x hauteur	67 x 82 x 69 cm
Régime à vide	3.800 min-1
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage	30 mm
Poids	32,1 kg
Puissance absorbée nominale	2000 W


Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté




Figure d'application



GCM 12 GDL

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	---

CSO Selection

Order No. 1	0 601 B23 600
EAN-Code	3165140584890
Scope Of Supply	Six pans creux (1 609 B00 256) Lame de scie 305 mm (2 608 642 103) Pare-éclats (1 609 B02 375) Pince de serrage (1 609 B02 585) Sac à poussière (1 609 B02 595)
Numéro Baretool	3601M23600

21.01.2015 10:07:00

RBFR - Frankreich - French