

# GBH 3-28 DFR

## Description

### Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

### Titre

- ▶ Perforateur SDS-plus GBH 3-28 DFR

### Positionnement

- ▶ Efficacité maximale avec peu de vibrations

### Avantages de l'utilisateur

- ▶ Progression de perçage rapide et rendement accru de 20 % par rapport aux perforateurs de sa catégorie
- ▶ Faible niveau de vibrations (seulement 13 m/s<sup>2</sup>) pour un meilleur confort d'utilisation grâce à la technologie Vibration Control Bosch
- ▶ Mandrin interchangeable pour changer rapidement entre le perçage à percussion dans le béton et le perçage sans percussion dans le bois et le métal

### Autres avantages

- ▶ Equilibrage des masses par la poignée étrier, grand confort d'utilisation
- ▶ Stop de rotation pour burins
- ▶ Câble d'alimentation avec boule rotative
- ▶ Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation droite et gauche
- ▶ Stop de frappe pour le perçage dans le bois et le métal

### Type de produit

- ▶ Perforateur SDS-plus

## Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	800 W
Force de frappe, max.	3,1 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 min-1
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 min-1
Poids	3,6 kg
Longueur	354 mm
Hauteur	233 mm
Porte-outils	SDS-plus

## Plage de perçage


Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	12 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie avec couronnes-trépans	82 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	30 mm

## Produits numériques associés


### Image produit



### Symbole



### Croquis coté



### Figure d'application



## Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,0/9,5 m/s <sup>2</sup>

## Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Embrayage de sécurité
- ▶ Système SDS Bosch

## CSO Selection

Order No. 1	0 611 24A 000
EAN-Code	3165140471176
<b>Scope Of Supply</b>	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Torchon Coffret de transport (2 605 438 651) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 212) Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213) Poignée supplémentaire (2 602 025 191) Tube de graisse (1 615 430 010)
<b>Numéro Baretool</b>	3611B4A000
Order No. 2	0 611 24A 004
EAN-Code	3165140600675
<b>Scope Of Supply</b>	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Torchon L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 212) Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213) Poignée supplémentaire (2 602 025 191) Tube de graisse (1 615 430 010) 1/2 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 093)
<b>Numéro Baretool</b>	3611B4A004

21.01.2015 10:07:07

RBFR - Frankreich - French