

GBH 2-23 REA

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perforateur à aspiration intégrée avec SDS-plus GBH 2-23 REA

Positionnement

- ▶ La solution la plus compacte pour un perçage sans poussière

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Dispositif d'aspiration intégré et amovible pour travailler sans poussière
- ▶ Travail confortable même en hauteur en raison de sa conception compacte
- ▶ Jeu d'adaptateurs pour aspirer la poussière lors de travaux avec des couronnes-trépans (jusqu'à 68 mm) – aussi utilisable avec un aspirateur externe

Autres avantages

- ▶ Des clapets antiretour empêchent les fuites de poussières
- ▶ Microfiltre interchangeable pour un service après-vente économique
- ▶ Travail également sans module d'aspiration en retirant simplement et sans outil le dispositif d'aspiration

Type de produit

- ▶ Aspiration directe des poussières par le sac intégré avec SDS-plus

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	710 W
Force de frappe, max.	2,3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.400 min-1
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.000 min-1
Poids	3,6 kg
Poids sans/avec unité d'aspiration	2,9 / 3,6 kg
Porte-outils	SDS-plus

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 23 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	4 – 12 mm
Ø de perçage dans le béton avec unité d'aspiration	4 – 16 mm
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie avec couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	32 mm

Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté




Figure d'application



GBH 2-23 REA

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 90 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 101 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	15,5 m/s ²

Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Embrayage de sécurité
- ▶ Aspiration des poussières
- ▶ Système SDS Bosch

CSO Selection

Order No. 1	0 611 250 500
EAN-Code	3165140435222
Scope Of Supply	Torchon Coffret de transport Dispositif d'aspiration Poignée supplémentaire (1 619 P06 104) 5 bagues d'étanchéité (1 619 P04 548)
Numéro Baretool	3611B50500

21.01.2015 10:06:27

RBFR - Frankreich - French