

GBH 5-40 DCE

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perforateur SDS-max GBH 5-40 DCE

Positionnement

- ▶ Le modèle universel rapide avec système de réduction des vibrations

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Progression de perçage rapide grâce au moteur de 1 150 W et au puissant mécanisme de frappe
- ▶ Le système d'amortissement des vibrations (Vibration Control) offre un grand confort d'utilisation, même en cas d'utilisation prolongée
- ▶ Molette de réglage de la fréquence de rotation et de frappe pour une performance optimale

Autres avantages

- ▶ Système de blocage automatique du commutateur pour un plus grand confort d'utilisation lors des travaux de burinage de longue durée
- ▶ Régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension pour un plus grand confort d'utilisation
- ▶ Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)

Type de produit

- ▶ Perforateur SDS-max

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1150 W
Force de frappe, max.	8,8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.500 – 3.050 min-1
Vitesse de rotation nominale	170 – 340 min-1
Poids	6,8 kg
Longueur	485 mm
Hauteur	260 mm
Porte-outils	SDS-max

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 40 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	18 – 32 mm
Ø de perçage dans le béton avec forets à multi-taillants	45 – 55 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépan	40 – 90 mm

Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Figure d'application



GBH 5-40 DCE

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	10,5/7,5 m/s ²

Fonctions

- ▶ Régulation électronique constante
- ▶ Electronique
- ▶ Embrayage de sécurité

CSO Selection

Order No. 1	0 611 264 000
EAN-Code	3165140461214
Scope Of Supply	Torchon Coffret de transport Poignée supplémentaire (2 602 025 117) Tube de graisse (1 615 430 010)
Numéro Baretool	3611B64000

21.01.2015 10:06:30

RBFR - Frankreich - French