

GBH 2-28 DV

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Marteau perforateur SDS-plus GBH 2-28 DV Professional

Positionnement

- ▶ Le plus puissant de sa catégorie

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de sa catégorie
- ▶ Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs de même catégorie pour plus de rentabilité
- ▶ 27 % des vibrations en moins que le modèle antérieur grâce au système de réduction des vibrations « Vibration Control »

Autres avantages

- ▶ Stop de rotation pour burinage
- ▶ Câble d'alimentation avec boule rotative
- ▶ Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation à droite et en rotation à gauche
- ▶ Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
- ▶ Réversibilité droite/gauche pour le déblocage des forets coincés
- ▶ Régulation progressive de la vitesse pour une amorce de perçage parfaite

Type de produit

- ▶ Perforateur SDS-plus

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	850 W
Force de frappe, max.	3,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 min-1
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 min-1
Poids	2,9 kg
Longueur	379 mm
Hauteur	216 mm
Porte-outils	SDS-plus

Plage de perçage


Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi. dans la maçonnerie avec couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	30 mm

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Figure d'application



Information sur les bruits/vibrations	
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 90 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 101 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0/11,0 m/s ²

Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Embrayage de sécurité

CSO Selection

Order No. 1	0 611 267 100
EAN-Code	3165140574068
Scope Of Supply	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Torchon Coffret de transport (2 605 438 098) Poignée supplémentaire (2 602 025 141)
Numéro Baretool	3611B67100
Order No. 2	0 611 267 101
EAN-Code	3165140611206
Scope Of Supply	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Torchon L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Poignée supplémentaire (2 602 025 141) 1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 037)
Numéro Baretool	3611B67100

21.01.2015 10:06:32

RBFR - Frankreich - French