

GBH 2-24 DF

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Marteau perforateur avec SDS-plus GBH 2-24 DF Professional

Positionnement

- ▶ La performance multifonctionnelle

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Accélération des travaux grâce à une progression de perçage et à une capacité de burinage élevées offertes par un moteur de 790 W et une force de frappe de 2,7 J
- ▶ Fiabilité, robustesse et grande durée de vie grâce à des composants de haute qualité et à une conception compacte
- ▶ De multiples possibilités d'application avec le stop de rotation pour les travaux de burinage

Autres avantages

- ▶ Mandrin interchangeable pour passer rapidement du mode perçage avec percussion dans le béton au mode perçage sans percussion dans le bois et le métal
- ▶ Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)
- ▶ Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en rotation droite et gauche
- ▶ Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
- ▶ Réversibilité droite/gauche pour le déblocage des forets coincés
- ▶ Régulation progressive de la vitesse pour une amorce de perçage parfaite

Type de produit

- ▶ Perforateur SDS-plus

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	790 W
Force de frappe, max.	2,7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.100 min-1
Vitesse de rotation nominale	0 – 920 min-1
Poids	2,9 kg
Longueur	397 mm
Porte-outils	SDS-plus

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 24 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	6 – 14 mm
Ø de perçage dans le béton avec unité d'aspiration	68 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	30 mm

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Figure d'application



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	17,0/13,0 m/s ²

Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Embrayage de sécurité

CSO Selection

Order No. 1	0 611 2A0 400
EAN-Code	3165140765619
Scope Of Supply	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Torchon Coffret de transport (2 605 438 524) Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 212) Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213) Poignée supplémentaire (2 602 025 141)
Numéro Baretool	3611BA0100

21.01.2015 10:14:14

RBFR - Frankreich - French