

GSH 11 VC

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Marteau-piqueur SDS-max GSH 11 VC Professional

Positionnement

- ▶ Le brise-béton Bosch de 11 kg le plus puissant

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la puissance de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
- ▶ Faible taux de vibration (seulement 8 m/s²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
- ▶ Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol

Autres avantages

- ▶ Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques
- ▶ Puissance de frappe réglable pour une adaptation parfaite à l'application et au matériau
- ▶ Témoin de maintenance signalant quand il faut remplacer les charbons
- ▶ Vario-Lock : burin réglable dans 12 positions pour une adaptation au type d'application (par ex. lors de l'utilisation de burins à carrelage)
- ▶ Régulation électronique constante pour maintenir la puissance constante quelle que soit la charge
- ▶ Interrupteur marche/arrêt facilement accessible à partir de la poignée principale
- ▶ Burin pointu RTec Speed fourni pour une utilisation immédiate

Type de produit

- ▶ Marteau-piqueur avec SDS-max

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------|
| Puissance de prise de courant nominale | 1700 W |
| Force de frappe, max. | 23 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 900 – 1.700 min-1 |
| Poids | 11,4 kg |
| Porte-outils | SDS-max |


Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Figure d'application



GSH 11 VC

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 105 dB (A). Incertitude K = 3 dB. |
| Niveau de vibrations (perçage/burinage) | 8,0 m/s ² |

CSO Selection

| | |
|------------------------|--|
| Order No. 1 | 0 611 336 000 |
| EAN-Code | 3165140546973 |
| Scope Of Supply | Burin pointu (2 608 690 167) Torchon Coffret de transport Tube de graisse (1 615 430 010) Poignée supplémentaire (1 615 132 129) |
| Numéro Baretool | 3611C36000 |

21.01.2015 10:09:55

RBFR - Frankreich - French