

## GBH 36 VF-LI

### Description

#### Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

#### Titre

- ▶ Perforateur sans fil GBH 36 VF-LI Professional

#### Positionnement

- ▶ Une puissance d'un outil filaire

#### Avantages de l'utilisateur

- ▶ La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 220 trous de perçage par charge (6 x 40 mm dans le béton C30/37), utilisation optimale en extérieur
- ▶ Mécanisme de frappe pneumatique avec fonction burinage, optimisé pour les diamètres de 8 à 16 mm dans le béton (max. 26 mm)
- ▶ Grâce au mandrin automatique fourni, convient également pour percer le bois et le métal avec des forets à queue cylindrique

#### Autres avantages

- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Plus de 50 % d'autonomie en plus grâce aux nouvelles batteries de 4,0 Ah (par rapport à une batterie 36 V de 2,6 Ah)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des cellules
- ▶ 3 fonctions : perçage, perforation, burinage

#### Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 4,0 Ah

#### Type de produit

- ▶ Perforateur sans fil

#### Phase Out Datum

- ▶ 31.03.2015

### Caractéristiques techniques


|  |                 |
|--|-----------------|
| Puissance de prise de courant nominale             | 600 W           |
| Force de frappe, max.                              | 2,8 J           |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 4.260 min-1 |
| Vitesse de rotation nominale                       | 0 – 960 min-1   |
| Tension de la batterie                             | 36 V            |
| Capacité de la batterie                            | 4 Ah            |
| Poids avec batterie                                | 4,5 kg          |
| Longueur   | 396 mm          |
| Largeur  | 107 mm          |
| Hauteur  | 221 mm          |
| Porte-outils                                       | SDS-plus        |

### Produits numériques associés

#### Image produit



#### Symbole



#### Figure d'application



## Plage de perçage

|  |           |
|--|-----------|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur          | 4 – 26 mm |
| Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur | 8 – 16 mm |
| Ø de perçage max. dans l'acier                                   | 13 mm     |
| Ø de perçage max. dans le bois                                   | 30 mm     |

## Information sur les bruits/vibrations

|                 |   |
|-----------------|---|
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB (A). Incertitude K = 3 dB. |
|-----------------|---|

## Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Embrayage de sécurité
- ▶ Système SDS Bosch

## CSO Selection

|                        |  |
|------------------------|--|
| Order No. 1            | 0 611 901 R0V  |
| EAN-Code               | 3165140774673  |
| <b>Scope Of Supply</b> | L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)<br>Calage L-BOXX pour outil et chargeur<br>Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)<br>Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 212)<br>Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)<br>Poignée supplémentaire (2 602 025 141)<br>2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)<br>Torchon |
| <b>Numéro Baretool</b> | 3611J01R00   |
| <b>Phase Out Datum</b> | 31.12.2014   |

**21.01.2015 10:10:03**

**RBFR - Frankreich - French**