

LS-BOXX 306

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Positionnement

- ▶ Plus besoin de chercher

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Emballage compact : stockage peu encombrant des outils, petites pièces et accessoires dans une seule boîte
- ▶ Tiroirs pratiques pour un accès rapide : équipement individuel selon les besoins avec i-BOXX et tiroirs encliquetables pour une sécurité de transport supérieure
- ▶ Transport systématisé : liaison et séparation de plusieurs BOXX grâce au verrouillage par clic breveté

Autres avantages

- ▶ Chargement rapide, conduite sûre : s'intègre parfaitement et directement sans adaptateur au système d'aménagement de véhicules utilitaires Sortimo agréé par le TÜV (organisme certificateur allemand)
- ▶ Extrêmement robuste : résistante aux chocs et à l'aspersion, couvercle résistant à une charge de 100 kg
- ▶ Présentation professionnelle : sur chaque chantier et auprès des clients

Type de produit

- ▶ Système de coffres

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS
Poids	5,5 kg

Dimensions extérieures

Largeur	442 mm
Hauteur	273 mm
Profondeur	357 mm

Dimensions intérieures

Largeur	378 mm
Hauteur	107 mm
Profondeur	311 mm

Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Figure d'application



LS-BOXX 306

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de :
niveau de pression acoustique dB(A) ;
niveau de puissance acoustique dB(A).
Incertitude K = dB.

CSO Selection

Order No. 1	1 600 A00 1RU
EAN-Code	3165140767545
Numéro Baretool	1600A001RU
Phase Out Datum	31.12.9999

21.01.2015 10:35:44

RBFR - Frankreich - French