

Plateau à roulettes pour L-BOXX

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Positionnement

- ▶ Grande facilité de transport

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Emboîtement par clic intégré pour transporter en toute sécurité plusieurs L-/LS-/LT-BOXX et racks i-BOXX
- ▶ Manipulation simple : le chariot se lève simplement par la poignée des BOXX encliquetées
- ▶ Quatre galets de direction (dont 2 verrouillables) facilitent le déplacement

Type de produit

- ▶ Chariot à roulettes

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS
Poids	3,7 kg
Charge maximale	100 kg

Dimensions extérieures

Largeur	646 mm
Hauteur	184 mm
Profondeur	492 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.
-----------------	---

CSO Selection

Order No. 1	1 600 A00 1S9
EAN-Code	3165140767699
Numéro Baretool	1600A001S9
Phase Out Datum	31.12.9999

Produits numériques associés

Image produit



Figure d'application



21.01.2015 10:35:28

RBFR - Frankreich - French